



MICRÓFONO ALÁMBRICO DE MANO

RECEPCIÓN UNIDIRECCIONAL,
SISTEMA DE CAPTACIÓN DINÁMICO
PANTALLA ANTI VIENTO Y
CUERPO DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA,
INCLUYE CABLE DE 3 METROS.



ATRIBUTOS

- El modelo MS-1MICNW es un micrófono alámbrico de mano, que nos permite convertir sonidos en señales eléctricas.
- Cuenta con un sistema de captación de sonido unidireccional y utiliza un sistema de recepción tipo cardiode, que permite captar claramente los sonidos provenientes del frente del micrófono y reduce los sonidos del exterior, este micrófono proporciona una adecuada captación del sonido, sin necesidad de tener que acercarse demasiado al micrófono.
- Este micrófono se clasifica dentro del grupo de micrófonos dinámicos o de bobina móvil, la cual capta los sonidos producidos mediante vibración de la misma, el cuerpo del micrófono está elaborado con plástico ABS de alta resistencia, que reduce el peso, por lo que es ideal para usarse por largos lapsos de tiempo; además de que no necesita alimentación adicional para funcionar. Cuenta con alta resistencia a la humedad, temperatura y las vibraciones ambientales. Gracias a esto es posible poder utilizarlo tanto en interiores como en exteriores.
- El micrófono cuenta también con una pantalla anti viento que le permite atenuar los ruidos de la boca cuando se encuentra a corta distancia de ésta. Ya que está fabricado en tamaño estándar puede ser colocado sobre algún soporte, pedestal o trípode para facilitar su uso, además de que puede captar los sonidos de forma clara por su gran sensibilidad.
- Para poder conectar su micrófono de forma adecuada se incluye un cable de 3 metros, con conectores plug 6.3 mm monoaural y XLR-3 (Canon) que permite conectar directamente este micrófono a cualquier dispositivo con este tipo de entrada, como son: mezcladoras, grabadores o bafles amplificados, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES:	165 mm x 40 mm x 40 mm
PESO:	140 gramos
PRESENTACIÓN:	Caja de cartón
COLOR:	Gris (Micrófono) Negro (Cable)
MATERIAL:	Plástico ABS
RESPUESTA EN FRECUENCIA:	50 Hz – 15 kHz
SENSIBILIDAD:	75 +/- 3 dB
DIRECTIVIDAD:	Unidireccional
IMPEDANCIA DE SALIDA:	600 Ω
LONGITUD DEL CABLE:	3 metros
CONECTORES DEL CABLE:	XL-3/Canon Hembra Plug 6.3mm (1/4") Macho Monoaural

ACCESORIOS

- 1 x Micrófono alámbrico
- 1 x Cable de conexión
- 1 x Manual de Usuario

