

SISTEMA DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS

INCLUYE DOS MICRÓFONOS INALÁMBRICOS,
 TRANSMISIÓN DE SEÑAL VHF, SISTEMA DIVERSITY,
 HASTA 30 METROS DE ALCANCE*,
 UTILIZA DOS BATERÍAS “AA” ESTÁNDAR.



ATRIBUTOS

- El modelo MS-2MICWIR forma parte de nuestra amplia gama de micrófonos inalámbricos, este sistema incluye dos micrófonos inalámbricos de mano, un modulo receptor, un cable de conexión y 4 pilas alcalinas de prueba.
- El receptor esta fabricado implementando la tecnología Diversity que le permite alcanzar distancias de hasta 30 metros libres de obstáculos, brindando un mayor alcance y movilidad, además de que proporciona un excelente nivel de recepción y calidad de audio.
- Sus micrófonos se alimentan con 2 baterías tipo “AA”, que son mucho mas baratas y fáciles de conseguir que las baterías cuadradas de 9 volts; proporcionando hasta 6 horas de uso continuo. Este modelo incluye también cuatro pilas alcalinas “AA” de prueba para empezar a disfrutar de este sistema de audio.
- Adicionalmente se incluye un cable de conexión con conectores plug 6.3mm monoaural para conectar el receptor a directamente a un bafle, estéreo o mezcladora sin necesidad de equipos adicionales.
- El modulo receptor se conecta directamente a la toma de energía eléctrica, además cuenta con carcasa metálica que le brinda una mayor durabilidad y lo protege contra las fuentes de ruido electromagnético. También cuenta con controles de volumen individual para cada micrófono situados en la parte frontal e indicadores de recepción de señal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MICRÓFONO

POTENCIA DE SALIDA RF:	>13dB
CONSUMO DE CORRIENTE:	<110 mA
ESTABILIDAD DE FRECUENCIA:	+/- 0.002%
MODULACIÓN:	FM
FRECUENCIA DE OPERACIÓN:	170 – 260 MHz
ALIMENTACIÓN:	3 Vcc (2 x 1.5 / “AA”)
DURACIÓN DE LAS BATERÍAS:	6 Horas Aprox.

RECEPTOR

FRECUENCIA DE OPERACIÓN:	170 – 260 Mhz
SENSIBILIDAD:	-95 dB
SEÑAL DE RECHAZO:	-75 dB
RANGO DE AUDIO DINÁMICO:	95 dB
T.H.D.:	<1%
RELACIÓN S/N:	<70 dB
INTERFERENCIA DE CANAL:	>70 dB
RESPUESTA EN FRECUENCIA:	50 Hz – 15 KHz +/- 3 dB
SALIDA DE AUDIO:	1 x Plug 6.3mm Monoaural 1 x XLR-3 / Canon Balanceada
ALIMENTACIÓN:	120V – 60Hz 6W
ALCANCE MÁXIMO:	30 Metros
DIMENSIONES DEL EMPAQUE:	36.2 cm x 24.5 cm x 12.2 cm
PESO DEL EMPAQUE:	1.6 Kilogramos

ACCESORIOS

- 1 x Modulo receptor.
- 2 x Micrófonos inalámbricos.
- 1 x Cable 6.3 mm a 6.3 mm.
- 4 x Baterías “AA” de prueba
- 1 x Manual de usuario.

