

## MEMBRANA PARA CARGA INALÁMBRICA

BRINDA AL SMARTPHONE LA CAPACIDAD DE CARGARSE INALÁMBRICAMENTE, SIN NECESIDAD DE CONECTAR EL CABLE, PROPORCIONA HASTA 4 WATTS DE ENERGÍA (5V 0.8A), CUENTA CON CONECTOR TIPO LIGHTNING, COMPATIBLE CON CARGADORES CON TECNOLOGÍA Qi.



### ATRIBUTOS

- El modelo MP-WIREI es un receptor de carga inalámbrica para dispositivos móviles con conector Lightning, que permite incorporar el sistema de carga inalámbrica para equipos que no cuentan con este tipo de tecnología.
- Este sistema de carga brinda la posibilidad de cargar un equipo con sin necesidad de conectarlo a la energía eléctrica, ya que transfiere la energía de forma inalámbrica mediante inducción magnética.
- Algunos modelos de smartphones ya cuentan con esta tecnología, principalmente se encuentra en equipos de alta gama, los cuales ya incluyen dentro de su batería un receptor inalámbrico. Algunos ejemplos de estos equipos son: Google Nexus 4,5,6 y 7 , HTC 8x y Droid DNA, LG G2, Lucid 2 y 3, y Spectrum , Motorola Droid Maxx y Droid Mini, Lumia 920,928, 929, 930, 1020, 1520, FujiSu (Todos), Panasonic (Todos).
- El receptor cuenta con un puerto de salida tipo Lightning compatible con equipos Apple, este puerto puede conectarse directamente a la entrada de carga del Smartphone y de esta forma proporcionar la alimentación necesaria para la carga del equipo (5Vcc y 0.8 Amperes de carga).
- Este receptor esta diseñado para colocarse dentro de la funda o carcasa del Smartphone, lo cual evita que pueda desconectarse accidentalmente y mantiene seguro el conector de conexión, además de que no ocupa mucho espacio ya que es muy delgado.
- Para funcionar adecuadamente se requiere adquirir por separado un cargador inalámbrico compatible con la tecnología de carga Qi, (Modelo MP-WIRELESSCHAR), el cual proporcionara la energía de forma inalámbrica al receptor.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>DIMENSIONES:</b>	72 mm x 47 mm x 0.5 mm
<b>PESO:</b>	5 gramos
<b>MATERIAL:</b>	Cobre / Plástico PVC
<b>VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:</b>	5 Vcc 1 A
<b>SALIDA DE VOLTAJE:</b>	5 Vcc 0.8 A
<b>EFICIENCIA:</b>	≥ 76%
<b>DISTANCIA DE RECEPCIÓN:</b>	≤ 8mm
<b>TEMPERATURA DE OPERACIÓN:</b>	0 – 45 °C
<b>CONECTOR DEL RECEPTOR:</b>	LIGHTNING

### ACCESORIOS

- 1 x Receptor Inalámbrico



CONECTOR LIGHTNING  
MODELO: MP-WIREI

CONECTOR MICRO USB  
MODELO: MP-WIREA\*  
\*Se vende por separado

