

CARGADOR INALÁMBRICO

PERMITE LA CARGA INALÁMBRICA DE DISPOSITIVOS MÓVILES

SISTEMA DE CARGA RÁPIDA LIBRE DE CABLES,

PROPORCIONA 5W DE ENERGÍA (5V 1A),

INCLUYE RECEPTOR INALÁMBRICO CON CONECTOR MICRO USB.



ATRIBUTOS

- El modelo MP-WIRELESSCHAR es un cargador inalámbrico para dispositivos móviles que implementa el sistema de carga rápida inalámbrico para equipos que cuenten con baterías de carga inalámbrica o receptores inalámbricos externos.
- Este sistema de carga brinda la posibilidad de cargar un equipo con sin necesidad de conectarlo a la energía eléctrica, ya que utiliza para ello la transferencia de energía inalámbrica.
- Esta tecnología de carga esta presente en equipos de alta gama que incluyen dentro de su misma batería un receptor inalámbrico como: Google Nexus 4,5,6 y 7 , HTC 8x y Droid DNA, LG G2, Lucid 2 y 3, y Spectrum , Motorola Droid Maxx y Droid Mini, Lumia 920,928, 929, 930, 1020, 1520 , FujiSu (Todos) , Panasonic (Todos)
- El cargador cuenta con un puerto de entrada USB mediante el cual recibe la energía que transferirá de forma inalámbrica, y puede proporcionar una alimentación de 5Vcc y hasta 1 Amperes de carga.
- Además incluye un receptor de carga inalámbrica para aquellos dispositivos que no cuenten con la tecnología necesaria, este receptor puede colocarse dentro de la funda o carcasa de por lo que también es compatible con todos los equipos que no cuenten con tecnología de carga rápida.
- Es ideal para carga de celulares o smartphones, baterías de emergencia, radios portátiles, tabletas, etc. O equipos que cuenten con terminales microUSB de carga.
- Su tamaño es ideal para transportarlo a cualquier parte además de que su color transparente le permite combinar prácticamente con cualquier teléfono o accesorio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES: Φ 100 mm x 9.5 mm (Cargador)
72 mm x 47 mm x 0.5 mm (Receptor)

PESO: 73 gramos (Cargador)
5 gramos (Receptor)

MATERIAL: Plástico Acrílico

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 5Vcc 2A

SALIDA DE VOLTAJE: 5Vcc 1A

EFICIENCIA: \geq 76%

DISTANCIA DE TRANSMISIÓN: \leq 8mm

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 – 45 °C

CONECTOR DE ALIMENTACIÓN: MicroUSB

CONECTOR DEL RECEPTOR: MicroUSB

ACCESORIOS

- 1 x Cargador Inalámbrico
- 1 x Receptor Inalámbrico

