

SISTEMA DE SEGURIDAD IP

INCLUYE UNA CÁMARA IP DE ALTA RESOLUCIÓN (1Mpx),
 SENSOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO Y
 CONTACTO ELÉCTRICO (127Vca),
 CON FUNCIONES DE VISUALIZACIÓN,
 ALARMA Y ACTIVACIÓN REMOTA.



ATRIBUTOS

- La sistema de seguridad modelo MS-KITCAMPIR pertenece a la familia de cámaras de seguridad, este incluye una cámara IP, un contacto remoto y un sensor de movimiento.
- La cámara IP se conecta y trabaja de forma inalámbrica al modem, cuenta con una resolución de un Megapixel (1280x720), y puede almacenar videos a través de una memoria micro SD de hasta 32GB, proporcionando 16 horas de grabación en HD, este tiempo puede aumentar disminuyendo la calidad de la grabación. También incorpora la función de audio de dos vías para escuchar y hablar directamente a la cámara.
- Incluidas con la cámara se encuentran dos antenas de comunicación; una antena para la conexión WIFI y otra antena para la comunicación con los dispositivos externos.
- Este sistema puede ser monitoreado de forma remota, a través desde un Smartphone con sistema operativo Android o IOS, solamente es necesario descargar la aplicación "SafeSmart", desde su correspondiente pagina de descargas (Escanear QR en la parte inferior).
- Cuenta con dos sensores de movimiento (PIR), uno integrado en la parte frontal de la cámara y otro en forma de modulo individual inalámbrico, el cual una vez que se ha configurado en la app, es capaz de enviar alertas y activar la alarma de la cámara cuando detecta algún movimiento.
- También incluye un practico contacto remoto que puede ser activado desde el software de la cámara y que puede ser usado para controlar cualquier aparato o dispositivo de forma remota (foco, televisor, aire acondicionado, etc), siempre y cuando el equipo no exceda una carga máxima de 1800 watts.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	CÁMARA IP
	ALIMENTACIÓN: 12Vcc 1A 12 Watts
VISIÓN NORMAL/NOCTURNA:	20 m 8 m
	NO. LED IR: 11 LED IR
ROTACIÓN / INCLINACIÓN:	270° 90°
	TIPO DE LENTE: 1/4" CMOS
	TAMAÑO DE LENTE: 3.6 mm
	RESOLUCIÓN DE VIDEO: 1280 x 720
TIEMPO DE GRABACIÓN:	16 Hrs = 32 Gb (HD) 2 Días = 32 Gb (VGA)
RANGO DE DETECCIÓN:	8 metros (Sin obstáculos)
	CONTACTO REMOTO
CAPACIDAD MÁXIMA:	120Vca 60 Hz 1800 Watts
ALCANCE:	35 metros (Sin obstáculos)
	DETECTOR DE MOVIMIENTO
	ALIMENTACIÓN: 9 Vcc (1 x 6F22)
ALTURA RECOMENDADA:	2.2 metros
ANGULO DE DETECCIÓN:	110°
RANGO DE DETECCIÓN:	12 metros (Sin obstáculos)
DURACIÓN DE LA BATERÍA:	8 meses
	ALCANCE: 20 metros (Sin obstáculos)

ACCESORIOS

- 1 x Cámara IP
- 1 x Sensor de movimiento
- 1 x Contacto eléctrico
- 1 x Adaptador de Voltaje
- 1 x Antena WIFI
- 1 x Antena RF
- 1 x Base para cámara
- 1 x Base para sensor
- 2 x Juego de tornillos
- 1 x Manual de usuario



SafeSmart

ANDROID



IOS

