



REFLECTOR DE LUZ BLANCA

ALTO NIVEL DE ILUMINACIÓN,
TONO DE ILUMINACIÓN BLANCO FRIO,
SOLO CONSUME 50 WATTS DE ENERGÍA,
CARCASA RESISTENTE AL AGUA.



ATRIBUTOS

- El modelo ML-REF50W es un reflector de luz led blanca, capaz de producir un alto nivel de iluminación, cuenta con 100 LED de alta potencia y consume 50 Watts de energía.
- Gracias a sus LED de alta potencia este reflector es capaz de producir una iluminación de 2500 lm, misma iluminación que alcanza a producir un foco incandescente de 150 watts, pero con dos ventajas sustanciales; la primera es que el reflector proporciona toda su flujo luminoso de forma direccional es decir enfocada a un punto (spot), y la segunda es que consume solo una cuarta parte de lo que un foco incandescente requiere para producir esa cantidad de luz.
- Para su conexión es necesario conectarlo a una línea de 127 Vca (aunque puede ser conectado en líneas de hasta 240Vca), para ello, se dispone de 3 cables en colores verde/amarillo, café y azul que corresponden a tierra, fase y neutro respectivamente. Es posible conectar este reflector de forma directa, o bien utilizando un apagador entre la línea de fase (café), inclusive también puede conectarse a través de una pequeña clavija polarizada.
- Su cubierta y entradas de conexión se encuentran debidamente selladas de forma hermética, de esta forma no es posible que ingrese agua al reflector, por lo que puede utilizarse en exteriores, y estar expuesto a las condiciones climáticas.
- Mediante el uso de este reflector es posible generar efectos luminosos para letreros publicitarios, iluminación en general, efectos visuales, wall washer, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-------------------------------|--|
| DIMENSIONES: | 273 mm x 283 mm x 60 mm |
| PESO: | 1450 gramos |
| PRESENTACIÓN: | Caja de cartón. |
| COLOR: | Negro |
| MATERIAL: | Acero recubierto con pintura horneada. |
| TONO DE ILUMINACIÓN: | Blanco Frio |
| ALIMENTACIÓN: | 90-240 Vca 50/60 Hz |
| CONSUMO DE POTENCIA: | 50 Watts |
| FLUJO LUMINOSO: | 2500 – 3000 lm |
| TIPO DE LED: | SMD 5630 |
| GRADO DE PROTECCIÓN: | IP66 |
| ANGULO DE ILUMINACIÓN: | 120° |
| TEMPERATURA DE COLOR: | 6000 K ±200 K |

ACCESORIOS

- 1 x Reflector Blanco
- 1 x Manual de Usuario

