Master®
Innovación en Electrónica

MP-WIREA

MEMBRANA PARA CARGA INALÁMBRICA

BRINDA AL SMARTPHONE LA CAPACIDAD DE CARGARSE INALÁMBRICAMENTE, SIN NECESIDAD DE CONECTAR EL CABLE, PROPORCIONA HASTA 4 WATTS DE ENERGÍA (5V 0.8A), CUENTA CON CONECTOR TIPO MICRO USB, COMPATIBLE CON CARGADORES CON TECNOLOGÍA Qi.

ATRIBUTOS

- El modelo MP-WIREA es un receptor de carga inalámbrica para dispositivos móviles con conector micro USB, que permite incorporar el sistema de carga inalámbrica para equipos que no cuentan con este tipo de tecnología.
- Este sistema de carga brinda la posibilidad de cargar un equipo con sin necesidad de conectarlo a la energía eléctrica, ya que transfiere la energía de forma inalámbrica mediante inducción magnética.
- Algunos modelos de Smartphone ya cuentan con esta tecnología, principalmente se encuentra en equipos de alta gama, los cuales ya incluyen dentro de su batería un receptor inalámbrico. Algunos ejemplos de estos equipos son: Google Nexus 4,5,6 y 7 , HTC 8x y Droid DNA, LG G2, Lucid 2 y 3, y Spectrum , Motorola Droid Maxx y Droid Mini, Lumia 920,928, 929, 930, 1020, 1520, FujiSu (Todos), Panasonic (Todos).
- El receptor cuenta con un puerto de salida tipo micro USB compatible con equipos Android, este puerto puede conectarse directamente a la entrada de carga del Smartphone y de esta forma proporcionar la alimentación necesaria para la carga del equipo (5 Vcc y 0.8 Amperes de carga).
- Este receptor esta diseñado para colocarse dentro de la funda o carcasa del Smartphone, lo cual evita que pueda desconectarse accidentalmente y mantiene seguro el conector de conexión, además de que no ocupa mucho espacio ya que es muy delgado.
- También puede utilizarse para cargar celulares u otro tipo de equipos como: baterías de emergencia, radios portátiles, tabletas, etc., incluso equipos que cuenten con terminales micro USB de carga.
- Para funcionar adecuadamente se requiere adquirir por separado un cargador inalámbrico compatible con la tecnología de carga Qi, (Modelo MP-WIRELESSCHAR), el cual proporcionara la energía de forma inalámbrica al receptor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES:	72 mm x 47 mm x 0.5 mm
PESO:	5 gramos
MATERIAL:	Cobre / Plástico PVC
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:	5 Vcc 1 A
SALIDA DE VOLTAJE:	5 Vcc 0.8 A
EFICIENCIA:	≥ 76%
DISTANCIA DE RECEPCIÓN:	≤ 8mm
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:	0 – 45 °C
CONECTOR DEL RECEPTOR:	Micro USB

ACCESORIOS

- 1 x Receptor Inalámbrico

CONECTOR LIGHTNING
MODELO: MP-WIREI

CONECTOR MICRO USB
MODELO: MP-WIREA

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITA:
www.master.com.mx