



MICRÓFONO ALÁMBRICO / INALÁMBRICO

MICRÓFONO DE MANO, DOS MODOS DE OPERACIÓN

DINÁMICO, RECEPCIÓN UNIDIRECCIONAL,

PANTALLA ANTI VIENTO,

ELABORADO EN PLÁSTICO ABS,

INCLUYE CABLE DE 2.5 METROS.



ATRIBUTOS

- El modelo MS-MICWIREM es un micrófono de mano, que cuenta con dos modos de funcionamiento y que permite convertir sonidos en señales eléctricas.
- La gran ventaja de este modelo es que puede ser utilizado de forma alámbrica o inalámbricamente mediante su circuito receptor que cuenta con un alcance máximo de 30 metros (en condiciones óptimas de funcionamiento). El circuito receptor y el micrófono operan mediante dos baterías tipo "AA" de 1.5Vcc.
- Cuenta con un sistema de captación de sonido unidireccional y utiliza un sistema de recepción tipo cardiode, que brinda una captación adecuada del sonido, sin tener que acercarse demasiado el micrófono.
- Este micrófono se clasifica dentro del grupo de micrófonos dinámicos o de bobina móvil, el material con el que está fabricado le brinda una gran ligereza y durabilidad. Además resiste bien la humedad, la temperatura y las vibraciones. Estos factores le permiten que pueda ser utilizado tanto en interior como en exterior.
- El micrófono cuenta también con una pantalla anti viento que le permite atenuar los ruidos de la boca cuando se encuentra a corta distancia de ésta.
- También puede ser colocado sobre un soporte, pedestal o tripie para facilitar su uso, y cuenta con una muy buena sensibilidad.
- Incluye también un cable de 2.5 metros con salida plug de ¼ de pulgada (6.3 mm) monoaural para la interconexión a otros dispositivos como mezcladoras, grabadores o bafles amplificados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (MIC):	180 mm x 45 mm x 45 mm
DIMENSIONES (REC):	110 mm x 45 mm x 18 mm
DIMENSIONES (ANT):	113 mm x 20 mm x 20 mm
PESO:	240 gramos
PRESENTACIÓN:	Estuche de Cartón
COLOR:	Negro
MATERIAL:	Plástico ABS
RESPUESTA EN FRECUENCIA:	100 Hz – 10 kHz
SENSIBILIDAD:	70 +/- 3 Db
DIRECTIVIDAD:	Unidireccional
IMPEDANCIA DE SALIDA:	600 Ω
RANGO DE FRECUENCIA:	109 – 113 MHz (VHF)
ALIMENTACIÓN:	1 x "AA" 1.5Vcc (Receptor) 1 x "AA" 1.5 Vcc (MICROFONO)
LONGITUD DEL CABLE:	2.5 metros
CONECTORES DEL CABLE:	XL-3/Cannon Hembra Plug 6.3mm (1/4") Macho Monoaural

ACCESORIOS

- 1 x Micrófono alámbrico.
- 1 x Receptor.
- 1 x Antena Plástica.
- 1 x Cable de conexión.
- 2 x Pilas Alcalinas "AA"
- 1 x Manual de Usuario

